

PROMOTIE LORENCIC BAUSERVICE Nr. 1/2014

Lorencic

BAUSERVICE



Slefuior de beton BS

Pentru discuri de șlefuit diamantate în formă de oală, cu calotă de aspirare piesă demontabilă pentru șlefuirea în colțuri, margini cauciucate la calotă de aspirare pentru lucru cu puțin praf, înălțime reglabilă a discurilor, mâner reglabil.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
BS125LO	Slefuior de beton BS 1400W	1.389,00 Lei
BS125-20LO	Slefuior de beton BS 2000W	1.549,00 Lei
BS180LO	Slefuior de beton BS 2700W	1.689,00 Lei

Sistem cutii Lorencic

Este un sistem de depozitare și păstrare inovativ și robust, cutiile pot fi îmbinate unele cu altele pentru transport și o bună organizare ușoară. Conținutul acestora este protejat de umezeală și murdărie, fabricate din ABS, astfel încât rezistă la intemperii, fără a se deforma sau a se sparge, pot suporta o sarcină de până la 90kg, rezistând chiar dacă cad de la o înălțime de până la 2m. Închizătoarea de fixare la stivuire patentată face posibilă o îmbinare simplă și automată cu cutia aflată dedesubt.



Art.Nr.	Denumirea	Preț
LOSSC1	Lorencic N°1LxH 464x335x142mm	129,00 Lei
LOSSC2	Lorencic N°1LxH 464x335x212mm	159,00 Lei
LOSSC3	Lorencic N°1LxH 464x335x362mm	205,00 Lei
BL312	Înlaz variabil 3-12 compartimente	27,90 Lei



Preț Special
3.900,00 Lei

Set laser rotativ SPECTRA HV 101

Date tehnice: tip/clasă laser: 635 nm, categoria 3A/3R<5 nm, spațiu de autonivelare: +/- 5 grade, autonivelare electronică servo-controlată, panou, out-of-level: da, ajustare pantă: 1 axă manual, toleranță: +/- 1mm la 10 m, spațiu de lucru: d=300m cu detector, clasa de protecție: IP 54, greutate: 13,68 kg. Set de livrare: pachetul complet în geanta de sistem, laser HV 101, receptor și suport HR320, telecomandă RC601, stativ cu coloană reglabilă pe înălțimi, grilă de măsurare a diferențelor.

Art.140201

Metru laser Leica Disto

- Exactitate de măsurare: DISTO D2 ± 1,5mm distanța până la 60m
- Exactitate de măsurare: DISTO D5 ± 1,0mm distanța până la 200m
- Dimensiuni DISTO D2: 111x43x23; DISTO D5: 143,5x55x30mm
- Etanșeitate: IP54 pentru ambele modele

Art.Nr.	Denumirea	Preț
762200	Metru laser Leica Disto D2	449,00 Lei
764550	Metru laser Leica Disto D5	1.449,00 Lei



Art.Nr. 10993967SET

6.590,00 Lei

Sistem de carotat DRA150S Tyrolit

Coloană-suport: - dimensiuni (LxHx): 330x240x950mm, - interval de diametre de carotare: 20-152mm, - lungime max. a carotei: 550mm, - reglare oblică: 90°-45°, - avans cu manivelă, - picior diblu, - Greutate: 10,5kg. Motor de carotat: - dimensiuni (LxHx): 552x110x150mm, - acționat manual/acționat cu coloana-suport, - răcit cu aer, - putere nominală: 2,2kW, 230V, 50-60Hz, - utilizare: uscat/umed, - prindere sculă: exterior 1 1/4", interior 1/2", - interval diametre de carotare: 20-180mm, - greutate: 6kg. În setul de livrare sunt incluse: Coloană-suport DRA150, motor de carotat DME22SU, fixare cu tijă filetată de pretensionare, carotă 102x450mm



Carotă diamantată Tyrolit

Unelte de calitate pentru uzul de zi cu zi. Viteză de perforare și durată de viață optime. Folosire universală, calitate deosebită.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
466847	Carotă HOHL1D 102x450mm 11/4" CDL	379,00 Lei
466850	Carotă HOHL1D 122x450mm 11/4" CDL	445,00 Lei
466853	Carotă HOHL1D 132x450mm 11/4" CDL	495,00 Lei
466854	Carotă HOHL1D 152x450mm 11/4" CDL	535,00 Lei



Fierăstrău circular Avola BK 450

Protecție de siguranță tip clopot, prelungire masă, opritor paralel cu două margini de poziționare, opritor transversal, tijă de împins, cheie de prindere și contrasuport. Date tehnice: motor cu frână electromecanică, alimentare 400V, putere motor 3,0kW, înălțime de tăiere: 135mm, pânză de fierăstrău MD/A: 450mm, schelet zincat la cald, dimensiuni masă: 1079x750x850mm, lungime masă cu prelungire: 1781mm, greutate: 113kg.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
BK450	Fierăstrău circular AVOLA BK 450	3.445,00 Lei
3145032	Pânză fierăstrău HM 450mm	179,00 Lei



Fierăstrău circular Avola IC 450

Cu protecție de siguranță tip clopot și prelungire masă, leră pentru debitări transversale și cu pană reglabilă în unghi, elemente de ghidaj montate protejate sub masă, opritor paralel rabatabil cu 2 margini de poziționare și scală de măsurare cu exactitate la milimetru, motor puternic cu frână cu magnet, tijă de împins. Date tehnice: putere furnizată: 3,2kW, - tensiune: 400V, frecvență: 50Hz, - număr de rotații: 2760rot/min, înălțime de tăiere: 153mm, - greutate: 121kg.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
IC450	Fierăstrău circular AVOLA IC 450	5.790,00 Lei
3145032WZ	Pânză fierăstrău HM 450mm	209,00 Lei



LORENCIC Malaxor PRO160 230V

Date tehnice: vopsire cu pulbere RAL 3020, motor: curent alternativ 230V, sistem de propulsie cu protecție contra apei stropite clasa IP44, carcasă motor zincată, palete de amestecare mari pentru un raport de amestecare optim, roată dințată: fontă, volum cuvă: 150 litri, deservire: roată de mână, buclă de lagăr poziționată în exterior, 2 urechi de stivuit pentru un transport ușor, dimensiuni (Lxlxh): 1190x665x1350mm, greutate: 55kg.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
PRO160LO	LORENCIC Malaxor PRO 160	1.395,00 Lei



Roabă 100 litri

Roabă deosebit de robustă pentru utilizarea profesională pe șantier. Geometria specială a cuvei și mânerelor îi facilitează utilizatorului manevrarea. Cuvă: capacitate 100 litri, întreaga cuvă zincată la cald, suport dublu al cuvei în față și spate, cuvă sudată complet cu cadrul. Suport cu formă specială, cu baze extra late, prindere transversală a suporturilor, cadru optimizat ergonomic cu mâner din plastic, jantă din oțel zincată, lagăr de alunecare care nu necesită întreținere, roată din cauciuc cu cameră, 4.00-4, greutate 17,3kg.

Art.7002X Preț Special de la 2 bucăți - 139,00 Lei

Art.7002LO Preț Special - 395,00 Lei



Vibrator intern pentru beton - LAIER

O combinație între vibrator de profunzime și convertizor de frecvență. Echipat cu corp vibrator de înaltă frecvență cu furtun de protecție 5m, 10m cablu și fișă cu pământare. Primar: Tensiune rețea 230V/50Hz/12.000rot/min. - Secundar: 200V/200Hz/ A

Date tehnice vibrator: UL35/UL42/UL51/UL57/UL68

- Diametru: Ø35mm/Ø42mm/Ø51mm/Ø57mm/Ø68mm

- Lungime: 283mm/283mm/296mm/342mm/342mm

- Forță centrifugală: 0,75kN /0,75kN /2,5kN/4,3kN /6,0kN

- 0,7A/ 0,7A/ 1,7A/ 2,7A/ 3,2A

- Greutate: 11,5kg/ 11,5kg/ 15kg/ 16,5kg/ 19kg



Aparat de stropit Airless ST MAX 395 SET

Reprezintă soluția perfectă atât în interior cât și în exterior! Materiale utilizate sunt vopsele, amorse, grunduri, protecție la coroziune, lacuri în strat gros, vopsele de protecție la intemperii, decapare, latex, lacuri incolore și vopsele acrilice. **Date tehnice:** - Motor: 0,65kW / 0,875PS, 220V; - Presiune de lucru: max. 225 bar; - Debit: max. 1,7 l/min; - Mărire duză: max. 0,023'; - Greutate: 19 kg. Set: 27kg. SET compus din: GRACO ST MAX 395 cu echipare de bază, prelungitor cu protecție duza 25cm, filtru 60 mesh, filtru 100 mesh, sita sorb GRACO, duza RAC X 521, duza RAC X 519, Solutie de curatare, Ulei de ungere. **Art.Nr. 24N432**



Preț Special
89,00 Lei

Încălțăminte de protecție, înaltă, S3

cu calota integrată; - fata din piele neteda si moale; - forma ergonomica, guler captusit; - inchidere prin triunghiuri; - limba cusuta, captusita; - talpa continua; - brant antistatic; - bombeu din otel anticoroziv si talpa interioara din otel; - talpa PUR din 2 straturi, antistatica, rezistenta la ulei si acizi, impiedica alunecarea; - marimi 39 - 46 **Art. 501+mărimea**

Șnur pavaj SB PROBST

Ajutorul inovator și foarte simplu de utilizat pentru amenajarea grădinii, peisagistică și construcții supraterane!

Este format din 2 vincluri de metal 120x120mm, dintr-o rolă de sfoară cu grosime de 1,4mm și lungime de 100m. Distanță de reglare lateral și sus. Cu depănarea sforii și cu spațiu practic pentru nivelă.

Art.51800071 Preț - 125,00 Lei



Lopată din aluminiu

Lopată din aluminiu cu coadă 120cm

Art. A216010 Preț Special de la 2 bucăți - 54,90 Lei

Lopată universală

Lopată universală 300x240mm cu coadă 130cm

Art.L051000 Preț Special de la 2 bucăți - 59,00 Lei



Ladă de mortar

Ladă de mortar neagră 65 litrii

Art.4515 Preț Special de la 3 bucăți - 25,00 Lei

Ladă de mortar

Ladă de mortar neagră 90 litrii

Art.4514 Preț Special de la 3 bucăți - 30,00 Lei



Găleată de construcții

Găleată de construcții 12 litrii cu toartă.

Art.4516 Preț Special de la 5 bucăți - 3,90 Lei

Topor schelă

Topor schelă 0,80kg, Krenhof, cu coadă de 38cm

Art. 202508 Preț Special de la 2 bucăți - 45,00 Lei



Greblă 16 dinți

Greblă 16 dinți cu coadă gold

Art.R116010 Preț Special de la 2 bucăți - 60,00 Lei

Greblă 18 dinți

Greblă 18 dinți cu coadă gold

Art.R118010 Preț Special de la 2 bucăți - 65,00 Lei





De la 80 bucăți
60,00 lei/mp

Panouri de cofrare

Tip de lemn: 3 straturi încleiate, rezistente la apă, fabricate din lamele de molid/brad. Înclieierea corespunde AW 100 (DIN 68705). Construcție: 6,3mm strat exterior, strat intermediar 14,0mm (8,3mm pentru grosime de 21mm). Suprafață: Impregnare la cald cu rășini melaminate, culoare galben, toate marginile înguste sunt tratate/acoperite cu vopsea acrilică. **Art.Nr:46060003106**



Pret Special
De la 10 bucăți

Grindă pentru cofrare H20

Material: brad/molid, normă de rezistență: DIN 4074 Clasa II (S10), rezistență de încovoiere (MRK):15kNm, rezistență la rupere(VRK):18,17 KN, Greutate grindă:4,45kg/m.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
900016	Grindă pentru cofrare H20, 2,90ml	86,00 Lei
900035	Grindă pentru cofrare H20, 3,60ml	105,00 Lei
900036	Grindă pentru cofrare H20, 3,90ml	116,00 Lei
900037	Grindă pentru cofrare H20, 4,90ml	145,00 Lei



Pret Special
De la 25 bucăți

Stâlp pentru planșeu

Țeavă interioară 48,3mm, țeavă exterioră 56mm, șplint 14mm, plăci în părțile superioară și inferioară 120x120x6mm. Reglaj fin cu mufă cu filet din oțel: lungime 150mm, mânere cu Ø12mm. Inel suport 5mm. Inel de siguranță contra confuzionării mâinii, Filet cu rotire ușoară și sistem de autocurățare; Vopsire prin imersie

Art.Nr.	Denumirea	Preț
4811012	Stâlp planșeu A30 180-300cm	90,00 Lei
4811022	Stâlp planșeu A35 210-350cm	95,00 Lei
4811032	Stâlp planșeu A40 240-400cm	99,00 Lei



Pompa de stropit PROFI plus

Pompa de stropit, presiune funcționare 3 Bar, rezervor din plastic, furtun spiralat flexibil de 2,5 M lungime, curea ptr transport comod și ușor, duza alama, filtru murdarie integrat, tija piston din otel.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
3275P	Pompa de stropit PROFI plus 5L	279,00 Lei
3270P	Pompa de stropit PROFI plus 10L	349,00 Lei



De la 2 Unități
159,00 Lei

Decofrol pentru cofraje ÖKO 100

Agent de separație la cofraje, preparat pentru utilizare directă, ecologică, și nepericuloasă, biologic degradabil. Utilizabil în interior și exterior ca agent de separare la toate tipurile de cofraje, pentru protecția de mortar și depuneri de beton a utilajelor. Bidon 25L **Art.Nr:10615**



Pret Special
1.395,00 Lei

Decofrol pentru cofraje ÖKO 100

Agent de separație la cofraje, preparat pentru utilizare directă, ecologică, și nepericuloasă, biologic degradabil. Utilizabil în interior și exterior ca agent de separare la toate tipurile de cofraje, pentru protecția de mortar și depuneri de beton a utilajelor. Butoi 200L **Art.Nr:10653**



Pret Special
7.490,00 Lei

Aparat de tăiat polistiren Ergonomic-Cut

Având multe detalii bine gândite conferă multe avantaje utilizatorului de pe șantier. La tăiere etrierul nu trebuie tras în afară pe lățimea dublă, firul de tăiere fiind ghidat cu ajutorul unei mecanici inovative în interiorul etrierului. - Posibilitate de blocare pentru tăieri (secționări) care se repetă - sistem de tensionare rapidă a firului de tăiere - blocatoare cu arc pentru reglarea simplă și precisă a îmbinărilor la colț de 45 de grade - Lungimi de tăiere 129cm - Adâncime de tăiere 31cm - Cablu de racordare 6 m - Temperatura de tăiere la funcționarea normală 230°, la funcționarea turbo ca. 500°. **Art.Nr: 12931LO**



De la 3 bucăți

Folie de acoperire LDPE LO-SPRINT

Folie de acoperire aromată, excelentă pentru acoperiri sau mascarea rapidă, cu utilizare atât în interior cât și în exterior. Impachetare optimă pentru o acoperire rapidă. Dimensiuni 4 x 5m 17μ

Art.Nr.	Denumirea	Pret
LOSPRINT45	Folie de acoperire aromată 4x5m 17μ	4,90 Lei
LOSPRINT250	Folie de acoperire aromată 2x50m 9μ	14,90 Lei



De la 2 găleți

125,00 Lei

Betoncontact LORENCIC LO-Uni

Betoncontact LO-Uni poate fi utilizat în interior și exterior, îmbunătățește aderența mecanică a tencuielilor de bază, tencuielilor pe bază de ciment, cu var și ciment și tencuielilor cu ipsos. Această pretratare previne reacția dăunătoare dintre beton și tencuială. Suportul trebuie să fie curat, uscat și fără grăsimi. Umiditatea reziduală max. admisă a betonului este de 3%. Consum ca. 200 -350g/m2, în funcție de suport. Betoncontact trebuie amestecat înainte de aplicare și se prelucrează nediluat. **Art.Nr:33422LO**



Pret Special
139,00 Lei

Opritor de ardere

Previne "prăjirea resp. arderea" periculoasă a tencuielii în cazul suporturilor puternic absorbante. Concentratul se diluează cu apă și se plica cu pensula sau prin pulverizare în funcție de gradul de absorbție al suportului tencuielii. Suport: Zidărie de cărămidă: a) foarte absorbantă: - tencuieli interioare: 1:4 - 1:6, - tencuieli exterioare: vreme umedă/răcoroasă: 1:7, vreme uscată/caldă: 1:5. b) mai puțin absorbantă: - tencuieli interioare: 1:6 - 1:8, - tencuieli exterioare: vreme uscată/caldă: 1:6 - 1:8. Suport: Gresie calcaroasă: - tencuieli interioare: 1:6 - 1:8. Suport: Beton poros: - tencuieli interioare: 1:6, - tencuieli exterioare: vreme umedă/răcoroasă: 1:10, vreme uscată/caldă: 1:10. Utilizare: Nu formează peliculă. Indicat pentru interior și exterior. Consum: 30-60g/m2 (concentrat). **Art.Nr:335LO**



Pret Special
179,00 Lei

Strat de acoperire bituminos BASF 1K MASTERSEAL 401

Monocomponent, cu material sintetic, umplut cu granule din poliestiren, gata de utilizare, pentru realizarea unei etanșări cu acoperire a fisurilor construcțiilor și pieselor de construcții cu contact la sol, contra umezelii solului și apei de infiltrație, apei fără presiune pe suprafețe de tavan. Grunduire pe zidărie, tencuială și beton: MASTERSEAL P 600 diluat cu apă 1 : 5. Nu este indicat pentru zonele cu apă potabilă. Date tehnice: Consumul este de ca. 1,0l / m2 și mm grosime strat ud. Ipoteze de încărcare DIN 18 195-4, -5: - grosime strat ud ca. 4mm, - grosime strat uscat ca. 3mm, - consum ca. 4l/m2. **Art.Nr:50126904**



Pret Special
95,00 Lei

Grund bituminos BASF MASTERSEAL P 600

Utilizat ca și strat aplicat pentru protecția elementelor de construcție contra apelor care atacă betonul. Caracteristici produs: - fără conținut de solvenți, 1 componentă, prelucrabil și pulverizabil manual. Certificat de verificare de aprobare din partea organului de supraveghere a execuției cu privire cu straturile groase de acoperire cu bitum cu substanțe sintetice modificate MASTERSEAL 401/402. Date tehnice: raport de amestecare/consum: -grunduire, diluare 1 : 5: ca. 50ml/m2, -strat de protecție bituminos, nediluat: ca. 0,5l/m2 la aplicare dublă. Temperatura de aplicare -5°C până la +30°C (temperatura bazei). Timp de întărire: a doua aplicare după ca. 1 oră, rezistent la ploaie după ca. 2 ore, uscat complet după ca. 1 zi. **Art.Nr: 50126915**



Mixer de mână Xo

Motoarele și cutiile de viteze nou dezvoltate pentru a face față provocărilor speciale care apar la amestecare, foarte performant cu 2 viteze, asigurând suficientă forță și viteză.

Art.Nr.	Denumirea	Preț
20412	Mixer de mână Xo4, 1300W	1.450,00 Lei
20436	Mixer de mână Xo6, 1600W	1.695,00 Lei



Collomixer AR 170 HF

Collomixer AR 170 HF cu un volum de amestecare 25-40kg d=170mm lungime 590mm și prindere HEXAFIX este o unealtă optimă de amestecare pentru materiale vâscoase sau straturi groase de acoperire din bitum. **Art.Nr:40140**



Mașină de șlefuit unghiuri/muchii D28498

Date tehnice: Putere la intrare: 2400 Watt, Putere la ieșire: 1246Watt, Turație: 6500U/min, max. Diametrul discului: 230mm, Fus de acționare: M14, Putere vibrații triaxială (polizor): 7,6m/s², Factor pericol vibrații K1: 1,5 m/s², Presiune acustică: 92dB (A), Factor pericol vibrații sonore K1: 3dB (A), Putere acustică: 103dB(A), Factor pericol vibrații sonore: K2: 3dB (A), Lungime: 490mm, Înălțime: 151 mm, Greutate: 5,5 kg. Sunt incluse în livrare: capac de protecție, mâner suplimentar pentru atenuarea vibrațiilor. **Art.Nr: D28498-QS**



Disc diamantat Profox 230x2,6x22,23mm

Pânză de tăiere diamantată pentru tăierea uscată, avantajoasă ca preț și universal utilizabilă pentru materiale generale de construcții, cum ar fi betonul, cărămida, piatra naturală etc.. **Art.Nr:466090X**



Set rotopercutor DH28PC 720W

Port-sculă SDS Plus, dispozitiv de lovire electropneumatic, cuplaj alunecător de siguranță. 3 funcții: găurire în lemn și metal / perforare în beton, rocă și cărămidă / funcție daltă – lucrări ușoare de dăltuire, funcționare spre dreapta și spre stânga.

Date tehnice: cap. max. de găurire: beton cu burghiu tubular: 80mm, în oțel: 13mm, în lemn: 32mm, în beton: 28mm, putere absorbită: 720W, forță lovire: 0-3,5J, greutate mașină în kg: 3,4kg.

Art.Nr:DH28PC-SET-LO



Pistol cu rezervor tip pâlnie

Pistol cu rezervor tip pâlnie profesional cu un volum util de 6l, dimensiune granulă până la 6mm, inclusiv cu 10ml furtun de aer. Pistolul se poate conecta la compresor de ex: V-MEKO 400/W 230V. Reduce oboseala și oferă controlul debitului de material foarte bun, în funcție de aplicațiile dorite. Ajustarea aerului se face foarte ușor și precis de la robinetul cu bilă al pistolului. **Art.Nr: 207307001**

Promoția actuală este valabilă începând din data de 01.02.2014 până în data de 30.04.2014, în limita stocului disponibil. Preturile sunt exprimate în LEI și nu conțin TVA.

SATU MARE

Str.Aurel Vlaicu, Nr.100
Tel: 0261.806.070 Fax: 0261.806.071/72
satumare@lorencic.ro

CLUJ NAPOCA

B-dul. Muncii, Nr.4-6, Hala 22
Tel: 0264.407.909 Fax: 0264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCUREȘTI

B-dul. Iuliu Maniu, Nr.598C, Sector 6
Tel: 031.228.90.15 Fax: 031.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

TIMIȘOARA

B-dul Eroilor de la Tisa, Nr.71
Tel: 0256.386.082 Fax: 0256.386.083
timisoara@lorencic.ro