

Laser pentru construcții SPECTRA UL633



UL633 este primul laser pentru construcții care permite controlul complet automatizat al celor 3 axe. Fiind versatil, este ideal pentru toate aplicațiile de construcții. Se adaptează rapid cerințelor schimbătoare de pe șantier. Cu ajutorul său, lucrările de layout și marcare la 90° sunt mai ușoare. Reduce timpul necesar pentru lucrările ce implică înclinație și pentru lucrările de instalații. Înregistrare manuală a razei. Funcție de căutare a razei. Compensare deplină a axei transversale. Funcții de orientare biaxială nelimitate, orientarea axelor se face cu înaltă precizie. Facilitează măsurarea înclinației între două înălțimi cunoscute și o afișează. PlaneLok deplin: fixează în mod automat raza laser pe puncte de înălțime fixe. Toate funcțiile pot fi folosite în intervalul 10-170 de grade. Control complet

automatizat al axei Z. Înregistrare automată a razei. Funcție de orientare a razei pe o poziție dinainte stabilită. Multiple interfețe de comunicare: radio (două canale radio) și IR (infraroșu). Compensare automată a temperaturii, filtru electronic antivibrații. Date tehnice ale UL633: precizia de nivelare: +/- 0,5mm/10m, 10 arc sec, precizia la înclinație: +/-1,0mm/10 m, 20 arc sec, intervalul de funcționare (diametru): ca. 800m cu receptor, intervalul de reglaj al înclinației (Y;X): +/-25% ambele axe (însă nu simultan), mod Scan: 5 dimensiuni prestabilite + reglaj variabil, intervalul de autonivelare: aprox. +/-14°, aria de acoperire radio (HL750): până la 80m, durata de funcționare a bateriei: 35h NiMH, 40h alcaline, protejat ermetic împotriva prafului și a apei: da, IP67, funcție de oprire completă a aparatului în caz de tensiune joasă. Telecomandă RC603: interval: până la 100, durată de funcționare a bateriei: 130h, protejat ermetic împotriva prafului și a apei: IP66. Lasermetru HL750: unitățile de măsură ale afișajului digital: mm, cm, picioare, inch, fracțiuni de inch. 6 trepte de precizie: ultrafin (0,5mm), superfin (1mm), fin (2mm), mediu (5mm), grosier (10mm), calibrare (0,1mm). Durată de funcționare a bateriei (2 x 1.5V AA baterii alcaline): mai mult de 60h de funcționare continuă. Funcție de oprire automată: 30min/24h. Protejat ermetic împotriva prafului și a apei: IP67. Spot Finder SF601: interval de lucru: până la 80m, durata de funcționare a bateriei: 30h, protejat ermetic împotriva prafului și a apei: da, IP67. Se livrează împreună cu: receptor HL750 + suport, telecomandă RC603, Spot Finder SF601, adaptor, 2 bucăți placă țintă, în trusă.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z14063314	Laser SPECTRA UL633 incl. receptor, suport, telecomandă, plăci țintă, în trusă	ST

05/2024

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at