

# EstrichBoy

## DC 260/45, DC 260/55



### Pentru șape umede

- Șapă de ciment
- Șapă cu sulfat de calciu (anhidrit)șapă
- Șapă de magnezie
- Pardoseală vibrantă (în funcție de consistență)



### Clasicul Consacrat - disponibil din nou

EstrichBoy de la Putzmeister – dezvoltare continuă și opțiuni de configurare incomparabile. Accentul noii dezvoltări a fost pe ușurință în utilizare, longevitate și ușurință în service.

EstrichBoy – convingător până la ultimul detaliu.

- Fiabil, robust și chiar mai ușor de utilizat
- Ușor de utilizat datorită panoului de control ergonomic
- Capacitate mare de transport, mai multă eficiență
- Putere suplimentară (opțional):



- Stabil și economic datorită valorii mari de revânzare
- Service de primă clasă cu o rețea cuprinzătoare de service de dealeri
- Pregătirea utilizatorilor și tehnicienilor în academia noastră



BRINKMANN



Ochi de ridicare pentru macara pentru transport cu camion sau pe șantier



Concept Nou de operare revizuit:  
Operatorul poate vizualiza și seta toate informațiile necesare direct din punctul de control.



Conceptul inovator al capotei și partea din spate detașabilă permit o accesibilitate ridicată la toate punctele importante de service și întreținere

## Beneficii în plus:

- Tehnologie „made in Germany“
- Accesibilitate și garda la sol optimă
- Întreținere redusă și uzură redusă
- Opțiuni flexibile de aplicare
- Configurați-vă utilajul dumneavoastră cu o varietate mare de opțiuni de echipare
- Capacitate mare de transport și mai multă eficiență

## Specificații tehnice DC 260/45 DC 260/55

Recipient de amestecare	260 l, 200 l utilizabili	
Distanță pompare*	180 m lungime 90 m înălțime	
Debit (teor.)*	3,8–5,2 m <sup>3</sup> /h	4,0–5,2 m <sup>3</sup> /h
Presiune	8 bar	
Compresor	4,3 m <sup>3</sup> /min	4,8 m <sup>3</sup> /min
Motor de antrenare	Diesel, Deutz cu 3 cilindri cu turbocompresor, 36,4 kW (nivelurile de emisii Stage V și 3A disponibile)	Diesel, Deutz cu 3 cilindri cu turbocompresor, 44,5 kW (nivelurile de emisii Stage V și 3A disponibile)
Greutate	1.715 kg / 1.840 kg (B) / 1.900 kg (BS)	
Dimensiuni	5067 × 1525 × 1840 mm (Standard) 5210 × 1525 × 2526 mm (B + BS)	
Înălțimea de umplere	820 mm (Standard), 400 mm (B + BS)	
Tren de rulare	reglare manuală a frânelor, omologare până la 80 km/h, extins opțional la 100 km/h	
Sistem amestecare	Acționat hidraulic, inclusiv funcționare inversă și protecție la suprasarcină	
Granulație	16 mm	

## Echipări

	DC 260/45	DC 260/55	
Serie	Capac Manual	■	■
	Telecomanda radio	■	■
	Ieșirea cazanului în mijloc	■	■
	Ochi de ridicare	■	■
	Ambreiaj	■	■
	Suport lampă 12 V	■	■
	Pachet software	■	■
Optional	Ungere electrică centrală	■	■
	Axa 100 km/h	■	■
	Lumini de lucru (12 volți)	■	■
	Țeavă de evacuare dreaptă cu clapă	■	■
	Aparat de spălat cu presiune	■	■
	Plăci de uzură (6mm)	■	■
	Plăci de uzură (Hardox 8 mm)	■	■
	Etichetă client	■	■
	Ambreiaj camion	■	■
	Suport lampă 24 V	■	■
	Sistem de urmărire	■	■
	Placă de protecție pentru alimentator	■	■
	Pachet software	■	■
Capota de vopsea specială (serie portocalie)	■	■	
Picioare de sprijin (cazan)	■	■	
Pâlnie din polistiren	■	■	
Placă de uzură capac	■	■	
Placă de uzură inferioară adâncită (ambe fețe)	■	■	
Dozarea apei		la cerere	
Cutie de unelte	■	■	

\* Informațiile se bazează pe experiență și depind de material

■ Serie

■ Optional

BRINKMANN

Eine Marke der Putzmeister Gruppe

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN