

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Polystar®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2286

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana uporaba
Standardni mort za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:
DOP 7070: RÖFIX POLY EPS toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom
DOP 366136: RÖFIX FIRESTOP BASIC Toplinsko-izolacijski sustav od mineralne vune

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	EN 998-1
Vodupojnost	$W_c 2$	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90 % (tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "P. Perkovic".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis