

Substanță de etanșare acrilică Exterieur Struktur LORENCIC, albă



Substanță de etanșare unicomponentă, din acrilat, pentru utilizare la interior și la exterior, cu o capacitate maximă de preluare a mișcării de 10%. Pentru umplerea de crăpături și pentru reparații în tencuieli structurate și frecate precum și pentru etanșarea de îmbinări și de rosturi de dilatație ce trebuie să suporte sarcini reduse și care nu sunt permanent expuse umezelii. Acrilul structurat nu poate fi folosit în spațiile sanitare, pe marmură, pe bitum, pe gudron sau pe substraturi metalice netratate (fără primer) precum și pe rosturi aflate în contact permanent cu apa. În cazul utilizării în exterior, rostul trebuie protejat împotriva ploii în rafale și împotriva umezelii de lungă durată. Temperatura de prelucrare: între +5°C și +35°C. Rezistă la temperaturi cuprinse între -25°C și +80°C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR26LO	Substanță de etanșare acrilică Exterieur Struktur, albă, 310ml, 20bucăți/cutie	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at