

Radialventilator TFV 29 FS



Das Gerät ist für einen sehr hohen Luftstrom ausgelegt. Es kann sowohl zur Teppich-, Gebäude- oder Estrichrocknung als auch zur Belüftung schwer zugänglicher Zwischenräume eingesetzt werden. Durch die hohe Luftzirkulation kann das Gerät zusätzlich zur Kontrolle von zu hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Vier Trocknungspositionen können für verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Oberflächentrocknung verwendet werden. Inkl. Servicesteckdose, Betriebsstundenzähler, aufklappbarem Standbügel und Transportgriffen. Technische Daten:

- Luftmenge: 1150 m³/h, - Netzanschluss: 230 V/50 Hz, - Leistungsaufnahme: 0,17 kW, - Stat. Luftdruck (frei aufblasend): max. 290 Pa, - Schutzart: IP 44, - Abmessung (LxBxH): 520x450x255 mm, - Gewicht: 11 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1510003025	Radialventilator TFV 29 FS 230V bis 1150m ³ /h	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at